



ICAP 2.0

CAISSON MURAL D'EXTRACTION ET DE FILTRATION

Fumées de soudage et poussières de meulage / découpage plasma manuel



Classe de filtration E12 >99,5%



MIGMAG



MIGMAG
Pulse



MMA
Stick electrode



TIG



ICAP 2H



ICAP 2E

Versions:

Description

- Conçu pour la filtration d'air sur poste de soudage ou particules non colmatantes.
- Panneau de contrôle numérique avec sélection de langage, journal des alarmes, compteur horaire et alarme filtre colmaté (pour fumées et particules).
- 3 étages de filtration: filtre anti-étincelle, préfiltre, filtre principal.
- Pour fumées sèches - ne convient pas pour fumées huileuses.
- Ne convient pas à une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs.

Accessoires

- Bras articulé Ø 125-160 mm (tuyau rigide ou flexible).
- Rallonge pour bras articulé pour une longueur totale de 2 à 8 m. Kit de Start/Stop.
- Kit signalisation de filtres colmatés.
- Kit illumination dans la hotte.
- Filtre à charbon actif (8 kg).

Revendeur France:

ARTIVAL - 1 chemin de Malaquis - 77123 LE VAUDOUÉ - Tel. 01 64 24 55 39 - Email: info@artival.fr

ICAP 2.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	ICAP 2 H	ICAP 2 E
Débit du ventilateur total	2500 m³/h	2250 m³/h
Débit de fonctionnement avec filtre et bras	1100 m³/h	1300 m³/h
Efficacité de filtration	E12 >99,5% H13 >99,95% (option)	E11 >95% electrostatique
Surface de filtre	14,5 m²	-
Filtre principal		
Charbon actif	○ 8 kg	○ 8 kg
Puissance moteur	1,1 kW 230V/ 50Hz 400V/ 50-60Hz	1,1 kW 230V/ 50Hz 400V/ 50-60Hz
Niveau de bruit	75 dB (A)	75 dB (A)
Poids	100 kg	100 kg

Revendeur France:

ARTIVAL - 1 chemin de Malaquis - 77123 LE VAUDOUE - Tel. 01 64 24 55 39 - Email: info@artival.fr