

UNI 2

PURIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL

Fumées de soudage - Concentration moyenne à faible de polluant



UNI 2H



UNI 2E



MIGMAG



MIGMAG
Pulse



MMA
Stick electrode



TIG

Solvants et des composés organiques volatils



UNI 2VOC



LAB



ODOR / VOC



OVERSPRAY

UNI 2H - UNI 2E

Description

- Conçu pour la filtration d'air sur poste de soudage ou particules non colmatantes.
- Panneau de contrôle numérique avec sélection de langage, journal des alarmes, compteur horaire et alarme filtre colmaté (pour fumées et particules).
- 3 étages de filtration: filtre anti-étincelle, préfiltre, filtre principal.
- Pour fumées sèches - ne convient pas pour fumées huileuses.
- Ne convient pas à une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs.

UNI 2VOC

Description

- Conçu pour la purification de l'air contenant des solvants et des composés organiques volatils (COV).
- 9 cartouches de charbon actif à haute capacité d'adsorption et de 2 filtres supplémentaires à charbon actif intégrés dans les grilles de sortie, (total de 36 kg de charbon actif).
- Cette configuration garantit une grande efficacité dans l'élimination des odeurs et des vapeurs de solvants, tout en maintenant l'appareil compact, facilement déplaçable et simple d'entretien.
- Option préfiltre en entrée de bras "paint-stopper" permet de retenir les particules de spray et aérosol avant la filtration au charbon actif.
- Ne convient pas à une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs.

Revendeur France:

ARTIVAL - 1 chemin de Malaquis - 77123 LE VAUDOUÉ - Tel. 01 64 24 55 39 - Email: info@artival.fr

UNI 2


TABLEAU DE GAMME

			
Modèle	UNI 2 H	UNI 2 E	UNI 2 VOC
Utilisation	○ ● ● ●	○ ● ● ●	○ ● ● ●
Débit du ventilateur total	2500 m³/h	2250 m³/h	2500 m³/h
Débit de fonctionnement avec filtre et bras	1100 m³/h	1480 m³/h	1350 m³/h
Efficacité de filtration	E12 >99,5% H13 >99,95% (option)	E11 >95% electrostatique	-
Surface de filtre	14,5 m²	-	-
Filtre principal			9 x  2 x 
Charbon actif	○ 10 kg	○ 10 kg	● 36 kg
Puissance moteur	1,1 kW 230V/ 50Hz 400V/ 50-60Hz	1,1 kW 230V/ 50Hz 400V/ 50-60Hz	1,1 kW 230V/ 50Hz 400V/ 50-60Hz
Niveau de bruit	73 dB (A)	73 dB (A)	73 dB (A)
Poids	105 kg	105 kg	108 kg
Dimensions sans bras (mm)	600x800x1200 h	600x800x1200 h	600x800x1200 h

Revendeur France:

ARTIVAL - 1 chemin de Malaquis - 77123 LE VAUDOUÉ - Tel. 01 64 24 55 39 - Email: info@artival.fr

ACCESSOIRES COMMUNS

	Code	Description	
 ARMOTECH	ARMOTECH12I200	Bras Articulé préassemblé	Ø 125 mm - L. 2000 mm
	ARMOTECH12I300	Bras Articulé préassemblé	Ø 125 mm - L. 3000 mm
	ARMOTECH16I200	Bras Articulé préassemblé	Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOTECH16I300	Bras Articulé préassemblé	Ø 160 mm - L. 3000 mm
 ARMOFLEX	ARMOFLEX16I200	Bras Articulé préassemblé	Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOFLEX16I300	Bras Articulé préassemblé	Ø 160 mm - L. 3000 mm
	ARMOFLEX16I400	Bras Articulé préassemblé	Ø 160 mm - L. 4000 mm
	ARMOLIGHT16030	Kit illumination pour ronde hotte aspirante de bras	Ø 160 mm
	ARMOSPARK0160	Filtre anti-étincelles à installer dans la hotte ronde	Ø 160 mm
	SELIBS01600115	Kit clapet pour ronde hotte aspirante de bras	Ø 160 mm
	50FILU02204	Plaque pour double bras	Ø 125 mm
	KITSTE0000024	Kit Start & Stop avec cable et connecteur	12 VDC 2,5 m 4p connecteur male

Revendeur France:

ARTIVAL - 1 chemin de Malaquis - 77123 LE VAUDOUÉ - Tel. 01 64 24 55 39 - Email: info@artival.fr